



GRUPO CARROCERO
EICSA S.A. de C.V.



Grúa hidráulica articulada.

Altura de trabajo 13 m.



• Características

- Altura de transporte de 2.99mts.
- Altura hasta inicio de la canastilla 9.10m. (30').
- Altura de trabajo 13.10m.
- Alcance horizontal 6.7m. (22' 6").
- Alcance del equipo de tránsito 20.7m.
- Capacidad de la canastilla 136 kg (300 lbs.)
- Articulación de brazo inferior de 0° a 90°. y del brazo superior de 0° a 180°
- Brazo inferior fabricado en acero reforzado y brazo superior de sección rectangular de fibra de vidrio de alta densidad.
- Canastilla individual de fibra de vidrio (24"x24"x42"), cuenta con sistema de nivelación automática con forro, tapa y escalón de acceso.
- Rotación continua.
- Los controles cuentan con válvulas manuales activadas mediante palancas localizadas en la canastilla y en los controles inferiores. Los controles cuentan con sistemas de seguridad para evitar movimientos accidentales e involuntarios de acuerdo a las normas ANSI A92-2-2009.
- Unidad aislada para cumplir con la norma ANSI A92-2-2009. categoría C para 46 kv.

• Construcción

- Fabricada en lámina calibre 14 en su exterior y en su interior con 4 gavetas de cada lado, incluye bisagras y cerraduras con llave
- Piso en lámina antiderrapante,
- Poste para colocación en cada lado de la carrocería.
- Defensa con escalón para acceso a la unidad. de la canastilla.
- Escalón de acceso a canastilla.
- Puerta trasera.

• Sistema hidráulico

- Por medio de estabilizadores tipo A.
- Accionado por toma de fuerza acoplada directamente a la transmisión del chasis.
- Paro y arranque de kit de poder para emergencia



Grúa hidráulica articulada.



- Torreta estroboscópica en carrocería color ámbar colocada en la parte trasera de la carrocería.
- Sistema eléctrico reglamentado por la SCT.
- Reflejantes rojos y hule en salpicaderas.
- Recubrimiento primer epóxico y pintura de poliuretano.

